



SHELLEVIS®



PRODUKTDATENBLATT

SHELLEVIS® STUFEN

Möchten Sie in Ihrem Garten Höhenunterschiede schaffen oder überbrücken? Speziell für diese Art der Gartengestaltung führt Schellevis® Stufen in seinem Produktsortiment.

Die Stufen sind in zwei Ausführungen erhältlich. Sie können sich für das rechteckige Vollblockstufenmodell entscheiden, das an einer Seite oben leicht abgerundet ist. Oder aber Sie entscheiden sich für das L-Modell mit einem leicht erhöhten Rand an der Oberseite. Als ergänzende Elemente liefern wir bei den Vollblockstufen auch Eckstücke und halbe Stufen. Durch die Kombination von besten natürlichen Roh- und Farbstoffen, einem speziellen Produktionsverfahren und niederländischer Handwerkskunst bekommen die Stufen ihren einzigartigen und zeitlosen Charakter. Schellevis®-Stufen sind für unterschiedliche Einsatzzwecke hervorragend geeignet: in der Garten- und Einfahrtgestaltung, auf Dachterrassen und in öffentlichen Außenbereichen.

GUIDED BY NATURE

Wir finden es wichtig, dass Außenbereiche Ruhe ausstrahlen und in Balance sind. Denn in solch einem Umfeld können Sie entspannen, sind Sie in Ihrem Element und empfinden Sie Genuss. Allein oder gemeinsam mit anderen. Der Außenbereich ist die Domäne von Schellevis® und die Natur ist dabei unsere wichtigste Inspirationsquelle. Mit Respekt vor der Umwelt verbinden wir Architektur mit Natur. So tragen wir zu einem nachhaltigen, natürlichen Erleben des Außenbereichs bei.

PRODUKTDATENBLATT SCHELLEVIS® STUFEN

LxBxD in cm	Producttyp	Kg	# Stufen pro palette	Palette Format in cm	Farben	Bewehrung	Verwendbar für	Bemerkung
100x37x15	Blockstufe	125	10	100x80				
50x37x15	Blockstufe	63	20	100x80				
60x60x15	Blockstufenecke 37 Innen	104	4	80x80				Außenseite 90% gerundet
60x60x15	Blockstufenecke 37 Außen	104	4	80x80				Innenseite 90% gerundet
100x40x20	Blockstufe	173	8	100x85				
50x40x20	Blockstufe	87	16	100x85				
60x60x20	Blockstufenecke 40 Innen	137	4	80x80				Außenseite 90% gerundet
60x60x20	Blockstufenecke 40 Außen	137	4	80x80				Innenseite 90% gerundet
100x40x15	L-Stufen	57	12	100x80		✓		

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis®-Struktur und -Ausstrahlung
- Produkte sind konisch (1,5 mm an jeder Seite)
- Ungefast und Vorderkante mit Rundung
- Das Treppen-L-Modell ist mit einer Bewehrung ausgestattet.
- Nachhaltig durch die Verwendung natürlicher Roh- und Farbstoffe
- Rutschhemmend
- Frostfest und beständig gegen Streusalz
- Ursprungsland: Niederlande
- Material: Betongüte c35/45

Technische Daten

- Maßhaltigkeit ± 5 mm
- Maßhaltigkeit diagonal ≥ 85 cm: ≤ 6 mm
- Biegefestigkeit: ≥ 5,0 N/mm²
- Verschleißbeständigkeit: ≤ 23
- Expositionsklasse: XF4
- Rutschhemmungsklasse: R13
- Brandverhalten: NPd
- Witterungswiderstand (Frost/Tausalz): 0,2 kg/m² Massenverlust

Verarbeitungshinweise

- Die Verlegung und der Aufbau soll Ausschließlich nach DIN 18318 und der ZTV Wegebau erfolgen. Die Platten können so verlegt werden, dass die Oberfläche und/oder die Seitenflächen sichtbar sind, da beide die typische Schellevis®-Struktur aufweisen.
- Versetzen Sie das L-Modell mit dem erhöhten Rand nach oben. Den Überstand können Sie dabei selbst bestimmen.
- Verlegen Sie die Blockstufen immer mit setz und stoßfuge.
- Beachten Sie ein Gefälle von 5mm
- Überlappen Sie die Stufen mindesten 20 mm
- Alle Schellevis® Produkte sind Vakuum Hebegerät tauglich. Verwenden Sie dem Produktgewicht angepasste Saugplatten.
- Je Charge ist eine natürliche Abweichung in Textur und Farbe möglich. Diese Schwankungen sind auf den Produktionsprozess zurückzuführen und Teil des natürlichen Charakters des Produkts.

Schellevis®-Qualität

- Entspricht Europäischer Norm: DIN EN 13198
- NL-BSB-Zertifikat K20627
- KOMO-Zertifikat / KIWA K79475
- CSC-Betongütezeichen
- NL Greenlabel



Grau



Anthrazit



Carbon



Taupe



Rotbraun



Creme