


Leistungserklärung					
DoP Nr. 520		14			
1	Pflasterstein aus Beton				
2	EN 1338_D-5351				
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern				
4	Schellevis Beton BV Loswal 11 4271 BA Dussen (Die Niederlande) Tel: 0032416-39 11 47				
5	X				
6	System 4				
9	Erklärte Leistung				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	X	Klasse A1	X	96/603/EG
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	X	X	ausreichend	2000/553/EG
	Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten	DIN EN 1338:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
	Bruchfestigkeit	Kar. ≥ 3.6 Individuell ≥ 2.9	Kar. ≥ 3.6 Individuell ≥ 2.9	Kar. ≥ 3.6 Individuell ≥ 2.9	
	Gleit-/Rutschwiderstand	>63	>63	>63	
	Dauerhaftigkeit	ausreichend	ausreichend	X	
	Witterungswiderstand 1)	≤ 1,0	nicht enthalten	≤ 1,0	
Abmessungen (Größentoleranzen):	L= ± 2 Br= ± 2 D= ± 3	L= ± 2 Br= ± 2 D= ± 3	L= ± 2 Br= ± 2 D= ± 3		
10	Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: P. Van Vugt, Geschäftsführer Dussen, 13.06.14 Ort und Datum der Ausstellung				
			Unterschrift		

X = nicht zutreffend

¹⁾ Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.