



SCHELLEVIS®

Prestatieverklaring DoP Nr. 530				CE 13
1. Unieke identificatie	Vooraf vervaardigde betonnen producten: Betontegels			
2. Aanduiding	Elk pakket tegels is voorzien van een label met daarop een unieke gegevens voor de tegel.			
3. Toepassing	Betontegels en hulpstukken bestemd voor bestratingen met verkeer en voor dakbedekkingen.			
4. Naam en contactadres fabrikant	Schellevis Beton BV Loswal 11 4271 BA Dussen	Postbus 14 4270 BA Dussen Tel: 0416-39 11 47 Fax: 0416-39 22 22 Website: www.schellevis.nl		
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen			
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie	Systeem 4			
6. Geharmoniseerde norm	EN 1339:2003			
7. Aangegeven prestatie				
8. Essentiële kenmerken	prestaties			Europees beoordelingsdocument
	Buitengrond bekleding	Binnengrond bekleding	Dakbekleding	
Emissie van asbest	Geen	Geen	Geen	EN 1339 artikel 4
Weersbestandheid (vorst/dooi) in kg/m ²	≤ 1,0	NPD	≤ 1,0	EN 1339 artikel 5.3.2.2
Slijtbestandheid	≤ 23	≤ 23	≤ 23	EN 1339 artikel 5.3.4.2
Glij/slipweerstand	>63	>63	>63	EN 1339 artikel 5.3.5
Afmetingen (maattoleranties): Tegels ≤ 600 mm (mm) Tegels > 600 mm (mm) Onderling verschil	L= ± 2 L= ± 3 ≤ 3mm	Br= ± 2 Br= ± 3 ≤ 3mm	D= ± 3 D= ± 3 ≤ 3mm	EN 1339 artikel 5.2.4
Diagonalen (mm) - ≤ 850 mm - > 850 mm	≤ 3 ≤ 6	≤ 3 ≤ 6	≤ 3 ≤ 6	EN 1339 artikel 5.2.4
Buigtreksterkte (N/mm ²)	Kar. ≥ 5.0 Individueel ≥ 4.0	Kar. ≥ 5.0 Individueel ≥ 4.0	Kar. ≥ 5.0 Individueel ≥ 4.0	EN 1339 artikel 5.3.3.2
Brandreactie	NPD	A1	Verondersteld te voldoen	EN 1339 artikel 5.3.6.1 en 5.3.6.2.
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt vermelde fabrikant.				
Dussen, 3-07-2019		Getekend: P. van Vugt, directeur		