


Leistungserklärung					
DoP Nr. 530		14			
1	Platte aus Beton				
2	EN 1339_D-U-5351				
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern				
4	Schellevis Beton BV Loswal 11 4271 BA Dussen (Die Niederlande) Tel: 0032416-39 11 47				
5	X				
6	System 4				
9	Erklärte Leistung				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	X	Klasse A1	X	96/603/EG
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	X	X	ausreichend	2000/553/EG
	Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten	DIN EN 1339:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
	Bruchfestigkeit	Kar. ≥ 5.0 Individuell ≥ 4.0	Kar. ≥ 5.0 Individuell ≥ 4.0	Kar. ≥ 5.0 Individuell ≥ 4.0	
	Gleit-/Rutschwiderstand	>63	>63	>63	
	Dauerhaftigkeit	ausreichend	ausreichend	X	
Witterungswiderstand 1)	≤ 1,0	nicht enthalten	≤ 1,0		
Abmessungen (Größtoleranzen):	L= ± 2 Br= ± 2 D= ± 3	L= ± 2 Br= ± 2 D= ± 3	L= ± 2 Br= ± 2 D= ± 3		
10	<p>Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>P. Van Vugt, Geschäftsführer</p> <hr/> <p>Dussen, 13.06.14</p> <hr/> <p>Ort und Datum der Ausstellung Unterschrift</p>				

X = nicht zutreffend

¹⁾ Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.