

Leistungserklärung		
DoP Nr. 532		CE 13
1	Betonfertigteile: Dachterrasse Platte 1000 x 1000 x 60 mit 4 Befestigungsausnehmungen Dachterrasse Platte 800 x 800 x 60 mit 4 Befestigungsausnehmungen Dachterrasse Platte 600 x 600 x 60 mit 4 Befestigungsausnehmungen Dachterrasse Platte 500 x 500 x 50 mit 4 Befestigungsausnehmungen	
2	EN 1339	
3	Fliesen für Dachterrassen .	
4	Schellevis Beton BV Loswal 11 4271 BA Dussen (Die Niederlande) Tel: 0032416-39 11 47	
5	X	
6	System 4	
9	Erklärte Leistung	
	Wesentliche Merkmale	Leistung
		als Belag auf Dächern
Freisetzung von Asbest Witterungswiderstand 1) Abriebfestigkeit Gleit-/Rutschwiderstand Abmessungen - Platten ≤ 600 mm (mm) - Platten > 600 mm (mm) Diagonalen - ≤ 850 mm - > 850 mm Bruchfestigkeit Brandverhalten	Nein ≤ 1,0 ≤ 23 Genügend D= ± 2 D= ± 3 ≤ 2 ≤ 4 Kar.≥ 5.0 Individueel ≥ 4.0 soll entsprechen	EN 1339 Artikel 4 EN 1339 Artikel 5.3.2.2 EN 1339 Artikel 5.3.4.2 EN 1339 Artikel 5.3.5 EN 1339 Artikel 5.2.4 EN 1339 Artikel 5.2.4 EN 1339 Artikel 5.3.3.2 EN 1339 Artikel 5.3.6.1 und 5.3.6.2
10	Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: P. Van Vugt, Geschäftsführer Dussen, 01.07.19	
	Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift

X = nicht zutreffend

¹⁾ Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.