

Informations techniques

Mini Jumbo



Caractéristiques

- Équipée de manière standard avec 1 barre de soudure (avant)
- Standard double soudure (2 fils de soudure)
En option sans coût supplémentaire : Soudure coupure/soudure large
- Barre de soudure facile à retirer pour simplifier le nettoyage
- Programme pour la maintenance et le nettoyage de la pompe
- Standard commande temporelle numérique avec panneau 1 programme
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec une plaque d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit

Options

- Couvercle surélevé
- Commande par capteur

Accessoires

- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et poudres)
- Adaptateur externe
- Kit de maintenance
- Chariot avec étagères



Spécifications	Mini Jumbo	
Chambre LxHxH (mm)	310x280x85	
Machine LxHxH (mm)	450x335x305	
Tension	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	4 / 5	
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	18-67 / 16-59	
Puissance (kW)	0,1	
Poids (kg)	26	
Longueur de soudure nette (mm)	263	
Configuration de la barre de soudure - standard - option		

Dimensions en mm

