



**SCHELLEVIS®**

**SCHELLEVIS®  
CONSIGNES DE  
POSE DES  
PAVÉS**

**GUIDED BY NATURE**

*Nous trouvons qu'il est important qu'un espace extérieur respire le calme et l'harmonie, pour être un environnement où vous pouvez vous détendre, être dans votre élément et avoir du plaisir, que vous soyez seule ou avec d'autres personnes. L'espace extérieur est le domaine de Schellevis® et la nature est une source d'inspiration majeure. Dans le respect de l'environnement, nous unissons l'architecture à la nature. Et nous contribuons ainsi à une expérience durable et naturelle de l'espace extérieur.*

## CONSEILS POUR LA POSE DES PAVÉS SCHELLEVIS®

### Points d'attention généraux à considérer à l'avance :

- Par lot, une variation de structure ou de couleur est possible. Cette variation est inhérente au caractère naturel du produit.
- Pour un projet global, faites livrer les quantités nécessaires en une seule fois. De cette manière, vous évitez les livraisons issues de lots différents. Pour compenser les pertes de coupe, il est judicieux de commander environ 5 % de plus que la surface nette à exécuter.
- Pour obtenir le résultat le plus naturel possible, mélangez des produits de palettes et de couches différentes.
- À la livraison, faites placer les palettes sur une surface dure et plane. Ne pas empiler plus de deux palettes l'une sur l'autre afin d'éviter les bris et les dommages.
- Avant la pose, vérifiez que les produits sont corrects, qu'ils ne présentent pas de défauts ou qu'ils sont complets. Le fait de procéder à la pose signifie que vous acceptez les marchandises.
- Ne pas meuler ou scier les pavés sur la terrasse. Veillez à ce qu'il ne reste pas de terre, de sable contaminé ou de ciment sur les pavés. Éliminez ces restes immédiatement avec beaucoup d'eau et une brosse douce. Ceci afin d'éviter les taches.
- Les efflorescences calcaires sont un phénomène naturel qui peut se produire sur tous les produits en béton. Celles-ci disparaissent progressivement avec le temps et n'affectent pas la qualité des produits.

### Fondation

Placez les produits sur une fondation stable, plane et drainante. Vous assurez ainsi la stabilité de l'ouvrage et vous évitez les affaissements. Utilisez toujours du sable propre et une couche supérieure composée de 3 à 5 cm de gravillons ou de sable de maçonnerie. De cette manière, vous améliorez la perméabilité à l'eau de la fondation et vous protégez les produits des efflorescences calcaires provenant du sol. Veillez également à créer un lit de sable plat, compacté mécaniquement, avec une pente de 1 à 2 %.

En fonction de la fondation, choisissez l'épaisseur du lit de sable ci-dessous :

Sol sableux, allée et terrasse	20 cm de sable propre, 3 à 5 cm de gravillons ou sable de maçonnerie.
Sol argileux, allée	30 cm de gravats concassés, 5 cm de sable propre, 3 à 5 cm de gravillons ou sable de maçonnerie.
Sol argileux, terrasse	20 cm de sable propre, 3 à 5 cm de gravillons ou sable de maçonnerie.
Sol tourbeux	L'avis d'un spécialiste est nécessaire.

Lors de la réalisation de la fondation, pensez à ce que les pavés une fois posés soient plus hauts de quelques centimètres que les platebandes adjacentes. Cela permet d'éviter que la terre et autres matériaux provenant des massifs ne s'écoulent sur les pavés en cas de pluie.

## Pose et bordure

Faites poser les pavés par des professionnels. Les pavés Schellevis® sont livrés sur des palettes avec la structure ouverte vers le haut. Voulez-vous poser les pavés avec un joint minimal ? Tournez alors les pavés d'un quart de tour de manière à ce que la face supérieure soit vers le haut. Le pavé est alors utilisé avec une hauteur de 8 cm. Si vous choisissez de poser les pavés à l'horizontale, placez-les alors comme ils sont livrés sur la palette de manière à ce que la face latérale soit vers le haut. Le pavé est alors utilisé avec une hauteur de 7 cm. Prévoyez un joint d'au moins 5 millimètres. Par mètre carré, moins de pavés seront alors nécessaires. Vous pouvez vibrer les pavés avec une plaque vibrante légère. Assurez-vous que la plaque vibrante et la surface à vibrer sont propres. Vous évitez ainsi les endommagements.

Pour la pose des produits, outre une bonne fondation, une bordure appropriée est également importante. Placez donc des bordures aux extrémités du pavage. En règle générale, vous les posez 1 à 3 centimètres plus bas que le pavage.

## Joints

Les pavés Schellevis® sont de forme conique. Placez donc les produits avec un joint minimum de 5 millimètres. Vous évitez ainsi l'endommagement des bords des pavés. Cela n'est pas nécessaire si vous tournez les pavés d'un quart de tour pour la pose. Un joint assure la stabilité du pavage et permet de compenser les écarts minimes de dimensions. Les joints réduisent également la croissance des mauvaises herbes entre les pavés.

Lorsque vous commencez le jointoiment, il est important d'utiliser un matériel propre. Une fois le jointoiment effectué, enlevez immédiatement les excédents de matériaux sur le pavé et rincez la zone pavée. Vous évitez ainsi les taches. Utilisez du sable argenté ou du gravillon (1 à 3 millimètres). Nous déconseillons l'utilisation de sable de concassage, de sable soufflé ou de sable de remplissage, car ces types de sable peuvent laisser des taches permanentes sur le pavage. Il est également possible d'appliquer des joints solides. Dans ce cas, il convient de suivre les instructions de traitement spécifiques du fournisseur. Schellevis® ne peut être tenu responsable des dommages ou des salissures causés par une mauvaise application du système de jointoiment choisi.

## Sciage et nettoyage

N'utilisez pas l'endroit de pavage comme lieu de travail pour scier les pavés. Toujours procéder par sciage humide et rincer immédiatement les produits pour éviter les taches. Répétez cette opération à la fin de la journée de travail. Vous voulez en savoir plus sur le nettoyage de nos produits ? Lisez les consignes d'entretien de Schellevis® pour des explications en détail.

*En raison du processus de production et de l'utilisation de matériaux naturels, il peut y avoir des variations dans une même couleur. En raison du processus d'impression, les couleurs présentées ci-dessus peuvent différer de la réalité*

*Toutes les spécifications et informations ont été compilées avec le plus grand soin. Schellevis® n'accepte aucune responsabilité en cas d'erreur ou omission dans la documentation et pour les conséquences qui en découlent. Dans un souci d'innovation et d'amélioration, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits et aux spécifications.*

