



SCHELLEVIS®



PRODUCTSPECIFICATIES

SCHELLEVIS® TEGELS

De Schellevis® tegels zijn in één oogopslag herkenbaar aan de bijzondere open structuur. Deze typische, oud-Hollandse uitstraling is zowel aan de zij- als de bovenkant zichtbaar. De combinatie van de beste natuurlijke grond- en kleurstoffen, een speciaal productieproces en Nederlands vakmanschap geeft de tegels een uniek en tijdloos karakter.

De Schellevis® tegels zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, diktes en kleuren. Het gehele Schellevis® assortiment heeft dezelfde uitstraling. Dankzij deze unieke eigenschap zijn de tegels perfect te combineren met andere producten uit het assortiment.

Op diverse plekken voelen de Schellevis® tegels zich in hun element: rondom het huis, op het dak en in openbare buitenruimtes.

GUIDED BY NATURE

We vinden het belangrijk dat een buitenruimte rust uitstraalt én in balans is. Want in zo'n leefomgeving kun je ontspannen, ben je in je element en geniet je. Alleen of samen met anderen. De buitenruimte is het domein van Schellevis® en de natuur is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Met respect voor de omgeving verbinden we architectuur met de natuur. Zo dragen we bij aan een duurzame, natuurlijke beleving van de buitenruimte.

PRODUCTSPECIFICATIES SCHELLEVIS® TEGELS

LxBxH in cm	Kg	Toelaatbare belasting in kg zandbed*	Toelaatbare belasting in kg 4 hoeken**	# tegels per m ²	# tegels per pallet	Afmeting pallet in cm	Kleuren	Toepasbaar voor
20x20x5	4	300	-	25	250	100x100		
20x20x7	6	550	-	25	200	100x100		
40x40x5	17	3.000	900	6,25	60	120x80		
40x40x7	25	4.500	1.700	6,25	48	120x80		
50x50x5	27	2.500	750	4	40	100x100		
50x50x7	39	4.500	1.400	4	32	100x100		
60x40x5	26	1.900	600	4,17	40	120x80		
60x40x7	37	2.200	1.000	4,17	32	120x80		
60x60x5	39	1.900	550	2,78	20	120x60		
60x60x7	55	2.200	1.100	2,78	16	120x60		

* Bij zandbed van > 20cm en een wieloppervlakte van 25x25 cm

** Bij een minimale oplegging van 3x3x0,4cm per hoek en een wieloppervlakte van 25x25 cm

Productkenmerken

- Unieke Schellevis® structuur en uitstraling
- Producten lopen taps toe (1,5 mm per zijde)
- Geen vellingkant
- Duurzaam door het gebruik van natuurlijke grond- en kleurstoffen
- Slipvast
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Land van oorsprong: Nederland
- Materiaaltype: Beton

Technische kenmerken

- Maatvastheid (L/B):
≤ 60 cm: ± 2 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid – diagonaal: ≤ 85 cm: ≤ 3 mm
- Buigsterkte: ≥ 5,0 N/mm²
- Slijtbestendigheid: ≤ 23
- Milieuklasse: XF4
- Slipvastheid: R13
- Brandreactie: NPD
- Weersbestendigheid (vorst/dooi): 0,2 kg/m²

Verwerkingsvoorschriften


- Zowel de boven- als zijkant is zichtbaar te plaatsen omdat ze beide voorzien zijn van de unieke Schellevis® structuur.
- Plaats de producten met een voeg van minimaal 5 mm. (maximaal 10 mm).
- Zorg voor een mechanisch verdicht vlak zandbed met een afschot van 1 á 2%.
- Tril de tegels niet af, gebruik bij voorkeur een rubberen hamer.
- Per batch is een natuurlijke variatie in structuur of kleur mogelijk. Deze variatie hoort bij het natuurlijke karakter van het product.

Schellevis® kwaliteit


- Voldoet aan Europese norm: EN 1339
- NL BSB certificaat K20627
- CE certificaat en DoP 530
- CSC Betonkeurmerk
- NL Greenlabel



Grijs



Antraciet




Carbon



Roodbruin



Taupe



Crème



SCHELLEVIS®