

## Informations techniques

# Atmoz 2-90



### Caractéristiques

- Standard avec 2 barres de soudure (avant-arrière)
- Standard double soudure (2 fils de soudure) En option sans coût supplémentaire : Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Supports de joints silicones faciles à retirer pour simplifier le nettoyage
- Standard commande temporelle numérique avec mémoire à 10 programmes
- Plaque de travail plate
- Machine livrée avec 1 couche de plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit
- Habillage en acier inoxydable


### Options

- Soudure coupure 1-2
- Commande par capteur
- Contrôle des liquides
- Système de contrôle avancé (ACS)
- Injection de gaz (y compris raccord pour air comprimé)
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Pompe de mise sous vide 160 m3/h
- Serrage des sachets (léger)

### Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique (uniquement en combinaison avec l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et poudres)
- 2e couche de plaques d'insertion
- Kit de maintenance pour l'entretien standard



Spécifications	Atmoz 2-90
Chambre LxlxH (mm)	870x880x280
Machine LxlxH (mm)	1320x1965x1105
Tension	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	300 / 360
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	15 - 40 / 13 - 35
Puissance (kW)	5,5 - 6,6
Poids (kg)	770
Longueur de soudure nette (mm)	2 x 880
Configuration standard de la barre de soudure	

### Dimensions en mm

