




**SCHELLEVIS®**

<b>Prestatieverklaring</b> <b>DoP Nr. 520</b>				 14
Overeenkomstig bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011 (Construction Product Regulation)				
1. Unieke identificatie	Vooraf vervaardigde betonnen producten: Betonstraatstenen			
2. Aanduiding	Elk pakket stenen is voorzien van een label met daarop een unieke gegevens voor de steen.			
3. Toepassing	Betonstraatstenen en hulpstukken bestemd voor voetgangersverkeer, voertuigenverkeer en dakbedekkingen.			
4. Naam en contactadres fabrikant	Schelevis Beton BV Loswal 11 4271 BA Dussen		Postbus 14 4270 BA Dussen Tel: 0416-39 11 47 Fax: 0416-39 22 22 Website: <a href="http://www.schelevis.nl">www.schelevis.nl</a>	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen			
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie	Systeem 4			
7. Aangegeven norm	EN 1338:2003			
8. Essentiële kenmerken	prestaties			Europees beoordelingsdocument
	Buitengrond bekleding	Binnengrond bekleding	Dakbekleding	
Emissie van asbest	Geen	Geen	Geen	EN 1338 artikel 4
Weersbestandheid (vorst/dooi) in kg/m <sup>2</sup>	≤ 1,0	NPD	≤ 1,0	EN 1338 artikel 5.3.2.2
Slijtbestandheid	≤ 23	≤ 23	≤ 23	EN 1338 artikel 5.3.4.2
Glij/slipweerstand	>63	>63	>63	EN 1338 artikel 5.3.5
Afmetingen (maattoleranties): stenen d < 100 mm (mm)	L= ± 2 Br= ± 2 D= ± 3	L= ± 2 Br= ± 2 D= ± 3	L= ± 2 Br= ± 2 D= ± 3	EN 1338 artikel 5.2.4
Diagonalen (mm) - > 300 mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	EN 1338 artikel 5.2.4
Splijttreksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	Kar. ≥ 3.6 Individueel ≥ 2.9	Kar. ≥ 3.6 Individueel ≥ 2.9	Kar. ≥ 3.6 Individueel ≥ 2.9	EN 1338 artikel 5.3.3.2
Brandreactie	NPD	A1	Verondersteld te voldoen	EN 1338 artikel 5.3.6.1 en 5.3.6.2.
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.				
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt vermelde fabrikant.				
Dussen, 03-07-2019			Getekend: P. van Vugt, directeur	