



PRODUCTSPECIFICATIES

SCHELLEVIS®
TRAPTREDEN

Wil je in de tuin hoogteverschillen creëren of juist overbruggen? Speciaal voor deze toepassingen in een tuinontwerp heeft Schellevis® traptreden in het assortiment.









































De traptreden zijn verkrijgbaar in twee modellen. Allereerst kun je kiezen voor een massief blokmodel met aan één zijde een lichte afronding aan de bovenkant. Of kies voor een L-model uitvoering met een korte opstaande rand aan de bovenzijde. Valt je keuze op deze traptrede, plaats dan de karakteristieke Schellevis® structuur naar boven. Als aanvullende elementen leveren we ook hoekstukken en halve treden.

De combinatie van de beste natuurlijke grond- en kleurstoffen, een speciaal productieproces en Nederlands vakmanschap geeft de traptreden een uniek en tijdloos karakter. Op diverse plekken voelen de Schellevis® traptreden zich in hun element: rondom het huis, op het dak en in openbare buitenruimtes.

GUIDED BY NATURE

We vinden het belangrijk dat een buitenruimte rust uitstraalt én in balans is. Want in zo'n leefomgeving kun je ontspannen, ben je in je element en geniet je. Alleen of samen met anderen. De buitenruimte is het domein van Schellevis® en de natuur is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Met respect voor de omgeving verbinden we architectuur met de natuur. Zo dragen we bij aan een duurzame, natuurlijke beleving van de buitenruimte.

PRODUCTSPECIFICATIES SCHELLEVIS® TRAPTREDEN

LxBxH in cm	Type	Kg	# treden per pallet	Afmeting pallet in cm	Kleuren	Wapening	Toepasbaar voor	Opmerking
100x37x15	Blokmodel	125	10	100x80	   			
50x37x15	Blokmodel	63	20	100x80	  			
60x60x15	Hoekstuk 37 binnen	104	4	80x80	  			Buitenzijde 90% afgerond
60x60x15	Hoekstuk 37 buiten	104	4	80x80	  			Binnenzijde 90% afgerond
100x40x20	Blokmodel	173	8	100x85	   			
50x40x20	Blokmodel	87	16	100x85	  			
60x60x20	Hoekstuk 40 binnen	137	4	80x80	  			Buitenzijde 90% afgerond
60x60x20	Hoekstuk 40 buiten	137	4	80x80	  			Binnenzijde 90% afgerond
100x40x15	L-model	57	12	100x80	  			

Productkenmerken

- Unieke Schellevis® structuur en uitstraling
- Producten lopen taps toe (1,5 mm per zijde)
- Geen vellingkant
- Duurzaam door het gebruik van natuurlijke grond- en kleurstoffen
- Traptrede L-model is voorzien van wapening
- Slipvast
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Land van oorsprong: Nederland
- Materiaaltype: Beton

Technische kenmerken

- Maatvastheid (L/B) ≤ 60 cm: ± 2 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid (L/B) ≥ 60 cm is: ± 3 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid - diagonaal ≤ 85 cm: ≤ 3 mm
- Maatvastheid - diagonaal ≥ 85 cm: ≤ 6 mm
- Buigsterkte: ≥ 5,0 N/mm²
- Slijtbestendigheid: ≤ 23
- Milieuklasse: XF4
- Slipvastheid: R13
- Brandreactie: NPD
- Weersbestendigheid (vorst/dooi): 0,2 kg/m²

Verwerkingsvoorschriften

- Zowel de boven- als de zijkant van de traptreden is zichtbaar te plaatsen, dankzij de karakteristieke Schellevis® structuur.
- Plaats het L-model met de opstaande rand naar boven. Bepaal daarbij zelf het overstek.
- Plaats de producten met een voeg van minimaal 5 millimeter. Hoe groter het product, hoe breder de voeg (maximaal 10 millimeter).
- Zorg voor een mechanisch verdicht vlak zandbed met een afschot van 1 á 2%. Zo waarborg je een stabiele plaatsing.
- Tril de tegels niet af, gebruik bij voorkeur een rubberen hamer.
- Per batch is een natuurlijke variatie in structuur of kleur mogelijk. Deze variatie hangt samen met het productieproces en hoort bij het natuurlijke karakter van het product.

Schellevis® kwaliteit

- NL BSB certificaat K20627
- KOMO certificaat / Kiwa K79475
- CSC Betonkeurmerk
- NL Greenlabel

