



**SHELLEVIS®**

**PRODUCTSPECIFICATIES**

## **SHELLEVIS® TRAPEZIUM TEGELS**

Met de Schellevis® trapezium tegels creëer je op speelse wijze rechte of ronde doorgangen. Door hun karakteristieke vorm kunnen ze zichtlijnen binnen wandelpaden versterken en geven ze een creatieve invulling aan een buitenruimte.

De tegels zijn verkrijgbaar in de maat 120x30/60x8 centimeter. Wat betreft kleur heb je de keuze uit grijs en antraciet. Dankzij de herkenbare oud-Hollandse uitstraling en structuur zijn de trapezium tegels prima te combineren met andere producten uit het Schellevis® assortiment.

De combinatie van de beste natuurlijke grond- en kleurstoffen, een speciaal productieproces en Nederlands vakmanschap geeft de trapezium tegels een uniek en tijdloos karakter. Op diverse plekken voelen de Schellevis® trapezium tegels zich in hun element: rondom het huis, op het dak en in openbare buitenruimtes.

### **GUIDED BY NATURE**

*We vinden het belangrijk dat een buitenruimte rust uitstraalt én in balans is. Want in zo'n leefomgeving kun je ontspannen, ben je in je element en geniet je. Alleen of samen met anderen. De buitenruimte is het domein van Schellevis® en de natuur is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Met respect voor de omgeving verbinden we architectuur met de natuur. Zo dragen we bij aan een duurzame, natuurlijke beleving van de buitenruimte.*

## PRODUCTSPECIFICATIES SCHELLEVIS® TRAPEZIUM TEGELS

LxBxH in cm	Kg	Toelaatbare belasting in kg zandbed*	Toelaatbare belasting in kg 4 hoeken**	#tegels per m <sup>2</sup>	#tegels per pallet	Afmeting pallet in cm	Kleuren	Wapening	Toepasbaar voor
120x30/60x8	98	750	550	1,85	16	200x120			

\* Bij zandbed van > 20cm en een wieloppervlakte van 25x25 cm

\*\* Bij een minimale oplegging van 3x3x0,4 cm per hoek en een wieloppervlakte van 25x25 cm

### Productkenmerken

- Unieke Schellevis® structuur en uitstraling
- Producten lopen taps toe (1,5 mm per zijde)
- Geen vellingkant.
- Duurzaam door het gebruik van natuurlijke grond- en kleurstoffen
- Voorzien van wapening
- Slipvast
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Land van oorsprong: Nederland
- Materiaaltype: Beton

### Technische kenmerken

- Maatvastheid (L/B):  
≥ 60 cm: ± 3 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid – diagonaal: ≥ 85 cm: ≤ 6 mm
- Buigsterkte: ≥ 5,0 N/mm<sup>2</sup>
- Slijtbestendigheid: ≤ 23
- Milieuklasse: XF4
- Slipvastheid: R13
- Brandreactie: NPD
- Weersbestendigheid (vorst/dooi): 0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Verwerkingsvoorschriften

- Zowel de boven- als zijkant is zichtbaar te plaatsen doordat ze beide voorzien zijn van de karakteristieke Schellevis® structuur
- Plaats de producten met een voeg van minimaal 5 millimeter. Hoe groter het product, hoe breder de voeg (maximaal 10 millimeter).
- Zorg voor een mechanisch verdicht vlak zandbed met een afschot van 1 á 2%. Zo waarborg je een stabiele plaatsing.
- Tril de tegels niet af, gebruik bij voorkeur een rubberen hamer.
- Per batch is een natuurlijke variatie in structuur of kleur mogelijk. Deze variatie hangt samen met het productieproces en hoort bij het natuurlijke karakter van het product.

### Schellevis® kwaliteit

- Voldoet aan Europese norm: EN 1339
- NL BSB certificaat K20627
- CE certificaat en DoP 530
- CSC Betonkeurmerk
- NL Greenlabel

