

Información técnica

Aura 42/42+



Características

- De serie con una barra de sellado (delante)
- De serie con sellado doble (dos alambres de sellado)
- Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Control de líquidos de serie
- I-Vac: envasado al vacío inteligente con un software avanzado
 - fácil selección de productos
 - funciones y programas de uso frecuente rápidamente accesibles
- Soft Air de serie
- Programa para carne roja de serie
- Carcasa de acero inoxidable y tapa transparente
- Dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación

Opciones

- Inyección de gas

Accesorios

- Placa de relleno inclinada (para envasar líquidos)
- Impresora de etiquetas térmica
- Adaptador externo
- Kit para el mantenimiento estándar
- Carrito con estantes



Especificaciones	Aura 42	Aura 42+
Cámara l x a x h (mm)	370x420x180	370x420x180
Máquina l x a x h (mm)	523x491x464	523x491x464
Voltaje	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19	21 / 25
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	13-38 / 11-33	12-33 / 11 - 29
Potencia (kW)	0,6	0,8 - 1,0
Peso (kg)	57	61
Longitud neta sellado (mm)	410	410
Configuración estándar de la barra de sellado		

Dimensions en mm

