

Informations techniques

Polar 110



Specs	Polar 110	
Chambre LxlxH (mm)	620x1050x280	
Machine LxlxH (mm)	990x1200x1150	
Tension	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Capacité de la pompe	100,160,300 / 120,192,360	
Cycle de la machine	15 - 33 / 13 - 29	
Puissance (kW)	2,3 - 6,6	
Poids (kg)	390	
Longueur de soudure nette (mm)	- standard 1 x 1090, 1 x 620 - option 1 x 1090, 2 x 620 - option 2 x 665 - option 2 x 1090	
Configuration de la barre de soudure	standard	option
- standard		
- option		
- option		
- option		

Caractéristiques

- Équipée de manière standard avec 2 barres de soudure : avant/droite
- Configurations des barres de soudure disponibles sans coût supplémentaire : avant/arrière, gauche/droite
- Standard double soudure (2 fils de soudure)
En option sans coût supplémentaire : Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Supports de joints silicones faciles à retirer pour simplifier le nettoyage
- Standard avec commande temporelle numérique à mémoire 10 programmes
- Standard avec Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec 2 plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit
- Classification IP-65

Options

- 3 barres de soudure (gauche-avant-droite)
- Soudure coupure 1-2/Soudure bi-active
- Pompe Busch 100 ou 300 m³/h
- Commande par capteur
- Système de contrôle avancé (ACS)
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz (y compris raccord pour air comprimé)
- Préparation pour pompe externe
- Serrage des sachets (léger)

Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique (uniquement en combinaison avec l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et et poudres)
- Kit de maintenance pour l'entretien standard



Dimensions en mm

